

hot Zn

RIN

### Caratteristiche

Classe A1 UNI-EN 795/02

hot Zn

Palo a deformazione plastica. Ideale per installazioni su tetti piani in guaina.

# RIN

- ACCESSORI -

## Staffe per fissaggio

hot Zn



Contropiastra per Rin

CR


## Accessori per l'impermeabilizzazione

INOX



Collare staccagoccia inox A2

FR



Grembialina in piombo con piastre piatte in inox

FFR



Piastrine piatte in inox per lastre in piombo

PFR



Silicone a reticolazione neutra per lattoneria 330ml

SILL

## Accessori per il fissaggio

### In Confezione...



ancorante meccanico per cls M12x150/180

ANC



ancorante in vite per cls M12x90

ANCV



resina vinilestirene senza stirene 330ml

AC



kit per ancorante chimico M12x190

ACANC



vite portante per legno con rosetta M10x160

VITLEG



tirafondo per legno M12x130

TIRLEG

<b>ANC50</b>	(50 pezzi)
<b>ANCV50</b>	(50 pezzi)
<b>ACANCKIT8</b>	(8 pezzi)
<b>VITLEG100</b>	(100pezzi)
<b>TIRLEG50</b>	(50pezzi)

## LEGNO



Trave dimensione minima cm  
10x16

n°1 RIN  
n°6 VITLEG



Trave Larghezza massima  
15cm; minima 8cm

n°1 RIN  
n°1 CR  
n°2 BR12-05  
n°4DAD12A  
n°4ROND12

## CLS



Trave dimensione minima cm  
10x16

n°1 RIN  
n°6 ANC

## ACCIAIO



Putrella larghezza minima 12  
cm

n°1 RIN  
n°4 CVIT12/40  
n°4 DAD12A  
n°4 ROND12



Putrella larghezza massima  
14cm

n°1 RIN  
n°2 BR12-05  
n°8 DAD12A  
n°8 ROND12