


NOVITA'  
2014



**UNITH**™  
SAFETY SYSTEM

INCLUSO IN OGNI KIT FUNE



## Caratteristiche

S-Block – Sistema di fissaggio per funi metalliche



In accordo con le nuove normative tecniche in materia di sicurezza, tutti i kit fune per sistemi anticaduta UNITH sono dotati dell'innovativo serracavo S-Block, un sistema per creazione di terminazioni di funi metalliche in grado di coniugare elevate prestazioni e resistenza con estrema semplicità di installazione

## MONTAGGIO



- Assemblaggio veloce e pratico in un unico sistema: inserimento fune, creazione asola e serraggio di 3 viti
- La tecnologia brevettata impone alla fune una caratteristica curvatura ad "S" che conferisce un alto grado di efficienza con un solo singolo fissaggio
- Un singolo morsetto S-Block ha prestazioni superiori rispetto ad una serie di classici morsetti per fune ed è molto più semplice da installare
- Progettato specificamente per la massima tenuta su funi metalliche
- Documentazione completa di test, certificazioni ed istruzioni di montaggio





ALUM INOX **UNITH28**





### Caratteristiche

Classe A UNI-EN 795

Ancoraggio in classe A per coperture piane elastici solari  
Semplicità di fissaggio della guaina per l'impermeabilizzazione dell'ancoraggio  
Completamente realizzato in acciaio inox e alluminio

## MONTAGGIO

### Montaggio su cls



### Accessori per il fissaggio



**ANC**



**ANCV**



**AC**



**ACANC**



**VITLEG**



**TIRLEG**

### In Confezione...




<b>ANC(50)</b>	(50 pezzi)
<b>ANCV(50)</b>	(50 pezzi)
<b>ACANCKIT(8)</b>	(8 pezzi)
<b>VITLEG(100)</b>	(100pezzi)
<b>TIRLEG(50)</b>	(50pezzi)



UNITH26/1



UNITH26/2



## Caratteristiche

Classe A2 UNI-EN 795

- Ancoraggio sottotegola monodirezionale con assorbitore di energia progettato per ridurre lo sforzo sul fissaggio.
- Limitato impatto visivo dovuto alla flessibilità dell'ancoraggio
- Completamente realizzato in acciaio inox e alluminio anodizzato.

Rondella aggiuntiva per il fissaggio su legno

CUNITH26R2



## MONTAGGIO

### Montaggio su cls



Montaggio con 1 ancorante M12

### Montaggio su legno



Montaggio con 2 viti da legno m10 e rondella di contenimento (da ordinare separatamente)

### Accessori per il fissaggio



ANC



ANCV



AC



ACANC



VITLEG



TIRLEG

### In Confezione...

ANC(50)	(50 pezzi)
ANCV(50)	(50 pezzi)
ACANCKIT(8)	(8 pezzi)
VITLEG(100)	(100pezzi)
TIRLEG(50)	(50pezzi)




MODELLO DEPOSITATO  
MI2013U000307



### UNITH29

#### Caratteristiche

Sistema di ancoraggio per barre filettate o viti.  
Modello proposto, adatto per barre o viti M12.



## MONTAGGIO



Praticare Foro M20




Inserire il bocchetto  
nel foro



Tirare il bocchetto  
mediante il cavetto



Inserire la barra  
filettata e avvitare



Avvitare il dado dopo  
aver inserito la  
rondella grower  
antisvitamento